

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Chimapeel Protect

Характеристика

Защитно покритие на водна основа за временно предпазване на стъкло, пластмаса, метал и други повърхности от външни въздействия. След нанасяне изсъхва като образува здраво еластично покритие, което е устойчиво на слънчево греене, вода, минерални строителни разтвори, латексови бои и др.

Предназначение

Предназначен е за временна защита на гладки повърхности. Предпазва от увреждания причинени от : триене, петна, разливи, влияние на атмосферни елементи и надраскване. Готов за употреба, не съдържа разтворители, щадящ природата и лесен за нанасяне. Подходящ е за използване преди ремонтни и бояджийски работи, транспортиране и др.

Качествени показатели

Показатели	Показатели
1. Външен вид	Хомогенна, вискозна маса
2. Съдържание на нелетливи вещества, [%]	49-55
3. Време за съхнене без лепене при 23°C, [h]	≤12
4. Плътност, [g/cm ³]	1,05 - 1,15
5. pH, директно, [-]	8,00 - 9,00
6. Динамичен вискозитет, [mPa.s]	1500-3500

Начин на приложение

Преди употреба се разбърква много добре с механична бъркалка на бавни обороти. След това се нанася с четка, валик или безвъздушно пръскане. За лесно отлепване е нужно дебелината на сухия филм да е поне 200 µm. При необходимост се нанася втори слой, минимум 2 часа след нанасяне на първия. Може да се работи в температурен интервал от +10°C до +30°C. Готов за употреба, не се разрежда. Не трябва да се нанася по време на валеж. След отпадане на необходимостта от предпазване се отлепва на ръка от защитената повърхност.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха, здрава, не порьозна и предварително почистена от мазни петна и остатъци от адхезиви.

Разход и съхнене

Средният разход на Chimapeel Protect е 0,250-0,300 kg/m² за 1 слой от ~200-250µm. Chimapeel Protect съхне при температура +23°C за 12 часа.

Опаковка и съхранение

Chimapeel Protect се разфасова в пластмасови кофи от 5кг, 10кг, 25кг. Опакованият продукт се съхранява в затворени, проветливи помещения далеч от източници на топлина, запалване и пряка слънчева светлина при температура от +10°C до +30°C. ВАЖНО!!! Пазете от замръзване!!!!

Срок на годност

24 месеца

За допълнителна информация относно съхранението и работата с този продукт, моля изискайте и прочетете информационния лист за безопасност на продукта. Всички препоръки за използването на нашите продукти, независимо дали са дадени от нас писмено, устно или ще бъдат подразбрани от резултатите от проведените от нас тестове, се основават на текущото ниво на нашите познания. Не носим отговорност за отклонения в резултатите при крайното приложение на продукта поради това, че всички външни фактори и условия са извън нашия контрол. Гарантираме, че нашият продукт отговаря на определените показатели в този лист и не можем да предоставим никакви други гаранции, че продуктът ще отговаря на нечие специфично изискване или приложение.