

СИЛВАЗ

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Характеристика

Силваз представлява пастообразна маса тип вазелин, съдържаща полидиметилсилоксаново масло и финодисперсен силициев диоксид. Притежава висока термична, окислителна и химическа устойчивост в широк температурен интервал (от -50 °С до +150 °С). Има добри антиадхезивни, водоотблъскващи и огнезащитни свойства. Запазва консистенцията си без да изсъхва или втвърдява.

Предназначение

Използва се за смазване и уплътнение на възли и кранове на тръбопроводи за пренос на флуиди или газове при температура от -50 °С до +150 °С, за защита на високоволтови изолатори и електронни схеми от влага, прах и корозия, като антиадхезивно средство и хидрофобно покритие.

Качествени показатели

1. Пенетрация без обработване при 20 °С, със стандартен конус 0,1 mm	150–250
2. Колоидна стабилност (отделено масло), %, не повече от	10
3. Температура на прокапване, °С, не по-малко от	200
4. Корозионна агресивност спрямо мед при 100 °С и време 3 h, класификация, не повече от	1

Начин на приложение

Силваз е готов за употреба продукт. Нанася се с шпатула върху детайлите или с тампон върху матрицата. Средният разход на Силваз е 2-3 гр/см² като защитно средство и 20-30 гр/м² като антиадхезив.

Опаковка

Силваз се опакова в пластмасови опаковки по 1 кг. Силваз може да се опакова и в други, подходящи опаковки по споразумение с потребителя.

Срок на годност

24 месеца